

# Asbestanlieferung am EZW Brake

## Asbestabfälle sind grundsätzlich wie folgt anzuliefern:

**a) Es sind maximal 18 m<sup>3</sup>-Abroll- oder Absetzcontainer zu verwenden**

**b) Als Verpackung sind zu verwenden:**

- > gut verschließbare Kunststoffgewebesäcke unterschiedlicher Größe (BigBags, Platten-BigBags)
- > staubdichte, nach Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) bauartzugelassene Kunststoffgewebesäcke unterschiedlicher Größe (BigBags, Platten-BigBags)

**c) Gewichte**

- > Die maximale Einzelverpackungseinheit von 1,5 t ist einzuhalten
- > Kleinmengen sind in einer Großeinheit (max. 1,5 t) anzuliefern

**d) Containerbeladung**

- > Die Aufnahmeschlaufen der BigBags sind gut zugänglich zu halten
- > Zwischen den einzelnen Lagen im Container - wenn überhaupt möglich - sind Lagerhölzer oder Paletten zur Sicherung einer gefahrlosen und einfachen Entladung einzubauen

## Hinweise:

Das für die jeweiligen Säcke ausgewiesene maximale Beladungsgewicht darf nicht überschritten werden, da ansonsten ein Entladen mittels der Aufnahmeschlaufen nicht mehr möglich ist.

Wird auf diese Weise verpackt, müssen immer Paletten oder Lagerhölzer eingebaut werden, damit eine Entladung erfolgen kann